



## Светильник светодиодный Квантум 180/2МА-Д-5000

Подвесное крепление светодиодного светильника (тип ДСП – аналог СПО)



### Технические характеристики светодиодного светильника

Потребляемая мощность светильника, Вт	154
Световой поток светильника модуля, Лм	26 000
Световой поток светильника с учетом потерь, Лм	22 100
Эффективность светильника с учетом потерь, Лм/Вт	144
Световая отдача используемых светодиодов, Лм/Вт	175
Коэффициент пульсации не более Кп, %	3,5
Индекс цветопередачи не менее Ra	80
Напряжение питания, В	170...280
- частотой, Гц	45...55
Время выхода на рабочий режим, сек	1...2
Цветовая температура, К	4 900
Длина L, мм	580
Масса, кг	7,3
Коэффициент мощности не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Степень защиты светодиодного модуля IP	66
Декларация о соответствии	ЕАЭС N RU Д-РУ.АВ24.В.02966

### Условия эксплуатации светодиодного светильника

Атмосферное давление, мм рт. Ст.	630...800
Температура окружающего воздуха, °С	-40...+50
Предельная относительная влажность, % при 25°С	95

**Рекомендуемая розничная цена**

**19 950 рублей с НДС**

